



**Okna Tanvald s.r.o.
Krkonošská 179
Šumburk nad Desnou 468 41 Tanvald 12**

EN 14351-1:2006+A1:2010

**Plastové okno jednokřídlové, systém INOUTIC Arcade
nízký profil - určené k použití do bytových a
nebytových objektů**

Odolnost proti větru – Zkušební tlak: Třída 4

Odolnost proti větru – Průhyb rámu: Třída C

Vodotěsnost – Nestíněné (A): Třída E900

Nebezpečné látky: neobsahuje

Únosnost bezpečnostních zařízení: 350 N

Akustické vlastnosti: 32 (-1; -5) dB

Součinitel prostupu tepla: 1,2 W/m²K

Radiační vlastnosti – solární faktor: 0,63

Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu: 0,80

Průvzdušnost: Třída 4



**Okna Tanvald s.r.o.
Krkonošská 179
Šumburk nad Desnou 468 41 Tanvald**

EN 14351-1:2006+A1:2010

**Plastové okno vícekřídlové s pevným sloupkem, systém
INOUTIC Arcade nízký profil - určené k použití do
bytových a nebytových objektů**

Odolnost proti větru – Zkušební tlak: Třída 4

Odolnost proti větru – Průhyb rámu: Třída C

Vodotěsnost – Nestíněné (A): Třída E900

Nebezpečné látky: neobsahuje

Únosnost bezpečnostních zařízení: 350 N

Akustické vlastnosti: 32 (-1; -5) dB

Součinitel prostupu tepla: 1,2 W/m²K

Radiační vlastnosti – solární faktor: 0,63

Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu: 0,7

Průvzdušnost: Třída 4





**Okna Tanvald s.r.o.
Krkonošská 179
Šumburk nad Desnou 468 41 Tanvald**

EN 14351-1:2006+A1:2010

**Plastové okno dvoukřídlové s pohyblivým sloupkem
systém INOUTIC Arcade nízký profil - určené
k použití do bytových a nebytových objektů**

Odolnost proti větru – Zkušební tlak: Třída 4

Odolnost proti větru – Průhyb rámu: Třída C

Vodotěsnost – Nestíněné (A): Třída E900

Nebezpečné látky: neobsahuje

Únosnost bezpečnostních zařízení: 350 N

Akustické vlastnosti: 32 (-1; -5) dB

Součinitel prostupu tepla: 1,2 W/m²K

Radiační vlastnosti – solární faktor: 0,63

Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu: 0,7

Průvzdušnost: Třída 4



**Okna Tanvald s.r.o.
Krkonošská 179
Šumburk nad Desnou 468 41 Tanvald**

EN 14351-1:2006+A1:2010

**Plastové balkónové dveře jednokřídlové, systém
INOUTIC Arcade nízký profil - určené k použití do
bytových a nebytových objektů**

Odolnost proti větru – Zkušební tlak: Třída 4

Odolnost proti větru – Průhyb rámu: Třída C

Vodotěsnost – Nestíněné (A): Třída E1050

Nebezpečné látky: neobsahuje

Únosnost bezpečnostních zařízení: 350 N

Akustické vlastnosti: 32 (-1; -5) dB

Součinitel prostupu tepla: 1,2 W/m²K

Radiační vlastnosti – solární faktor: 0,63

Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu: 0,7

Průvzdušnost: Třída 4



**Okna Tanvald s.r.o.
Krkonoská 179
Šumburk nad Desnou 468 41 Tanvald**

EN 14351-1:2006+A1:2010
**Plastové (okno, balkónové dveře), systém
INOUTIC Arcade nízký profil - určené k použití
do bytových a nebytových objektů**



**Okna Tanvald s.r.o.
Krkonoská 179
Šumburk nad Desnou 468 41
Tanvald**

**12
EN 14351-1:2006+A1:2010**



**Okna Tanvald s.r.o.
Krkonoská 179
Šumburk nad Desnou 468 41 Tanvald**