



**Okna Tanvald s.r.o.
Krkonošská 179
Šumburk nad Desnou 468 41 Tanvald**

EN 14351-1:2006+A1:2010

Plastové okno jednokřídlové s pevným dolním zasklením, systém INOUTIC Eforte - určeno k použití do bytových a nebytových objektů

Odolnost proti větru – Zkušební tlak: Třída 4

Odolnost proti větru – Průhyb rámu: Třída C/B

Vodotěsnost – Nestíněné (A): Třída 9A

Nebezpečné látky: neobsahuje

Únosnost bezpečnostních zařízení: 350 N

Akustické vlastnosti: npd

Součinitel prostupu tepla: 0,88 W/m²K

Radiační vlastnosti – solární faktor: 0,5

Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu: 0,71

Průvzdušnost: Třída 4



**Okna Tanvald s.r.o.
Krkonošská 179
Šumburk nad Desnou 468 41 Tanvald**

EN 14351-1:2006+A1:2010

**Plastové balkónové dveře (okno) jednokřídlové, systém
INOOUTIC Eforte - určené k použití do bytových a
nebytových objektů**

Odolnost proti větru – Zkušební tlak: Třída 4

Odolnost proti větru – Průhyb rámu: Třída C/B

Vodotěsnost – Nestíněné (A): Třída 9A

Nebezpečné látky: neobsahuje

Únosnost bezpečnostních zařízení: 350 N

Akustické vlastnosti: npd

Součinitel prostupu tepla: 0,88 W/m²K

Radiační vlastnosti – solární faktor: 0,5

Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu: 0,71

Průvzdušnost: Třída 4



**Okna Tanvald s.r.o.
Krkonošská 179
Šumburk nad Desnou 468 41 Tanvald**

EN 14351-1:2006+A1:2010

**Plastové balkónové dveře (okno) dvoukřídlové
s pohyblivým sloupkem, systém INOUTIC Eforte -
určené k použití do bytových a nebytových objektů**

Odolnost proti větru – Zkušební tlak: Třída 2/3

Odolnost proti větru – Průhyb rámu: Třída C/B

Vodotěsnost – Nestíněné (A): Třída 9A

Nebezpečné látky: neobsahuje

Únosnost bezpečnostních zařízení: 350 N


Akustické vlastnosti: npd

Součinitel prostupu tepla: 0,88 W/m²K

Radiační vlastnosti – solární faktor: 0,5

Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu: 0,71

Průvzdušnost: Třída 4





**Okna Tanvald s.r.o.
Krkonošská 179
Šumburk nad Desnou 468 41 Tanvald**

EN 14351-1:2006+A1:2010

**Plastové balkónové dveře (okno) jednokřídlové –
odsuvně sklopné, systém INOUTIC Eforte - určené
k použití do bytových a nebytových objektů**

Odolnost proti větru – Zkušební tlak: Třída 4

Odolnost proti větru – Průhyb rámu: Třída C/B

Vodotěsnost – Nestíněné (A): Třída 9A

Nebezpečné látky: neobsahuje

Únosnost bezpečnostních zařízení: 350 N

Akustické vlastnosti: npd

Součinitel prostupu tepla: 0,88 W/m²K

Radiační vlastnosti – solární faktor: 0,xx

Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu: 0,xx

Průvzdušnost: Třída 4



**Okna Tanvald s.r.o.
Krkonošská 179
Šumburk nad Desnou 468 41 Tanvald**

EN 14351-1:2006+A1:2010
**Plastové (okno, balkónové dveře, vchodové
dveře), systém INOUTIC Eforte - určené
k použití do bytových a nebytových objektů**



**Okna Tanvald s.r.o.
Krkonošská 179
Šumburk nad Desnou 468 41
Tanvald**

**12
EN 14351-1:2006+A1:2010**



**Okna Tanvald s.r.o.
Krkonošská 179
Šumburk nad Desnou 468 41 Tanvald**