



**Okna Tanvald s.r.o.
Krkonoská 179**

Šumburk nad Desnou 468 41 Tanvald

EN 14351-1:2006+A1:2010

**Plastové vchodové (vnější) dveře jednokřídlové,
systém INOUTIC Eforte - určené k použití do
bytových a nebytových objektů**

**Odolnost proti větru – Zkušební tlak:
dveře uzamknuté Třída 2
dveře neuzamknuté Třída 1**

Odolnost proti větru – Průhyb rámu: Třída C / B

**Vodotěsnost – Nestíněné (A):
dveře uzamknuté Třída 8A
dveře neuzamknuté Třída 6A**

Vodotěsnost – Stíněné (B): npd

Nebezpečné látky: neobsahuje

Odolnost proti nárazu: npd

Únosnost bezpečnostních zařízení: npd

Výška a šířka: 1000 x 2100 mm

Možnost úniku: npd

Akustické vlastnosti: npd

Součinitel prostupu tepla: 1,3 W/m²K

**Průvzdušnost: dveře uzamknuté Třída 4
dveře neuzamknuté Třída 2**





**Okna Tanvald s.r.o.
Krkonošská 179
Šumburk nad Desnou 468 41 Tanvald 12**

**EN 14351-1:2006+A1:2010
Plastové vchodové dveře systém INOUTIC
Eforte - určeno k použití do bytových a
nebytových objektů**



**Okna Tanvald s.r.o.
Krkonošská 179
Šumburk nad Desnou 468 41
Tanvald**

**12
EN 14351-1:2006+A1:2010**



**Okna Tanvald s.r.o.
Krkonošská 179
Šumburk nad Desnou 468 41 Tanvald**